

**TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA**
PRODUCENT PAPER-TECH**Parametry techniczne:**

- Warstwa antypoślizgowa: tlenek glinu
- Klej: akryl na solwencie
- Grubość całkowita: 0.8 mm
- Siła klejenia: 14 N/25mm
- Wytrzymałość temperaturowa: od -20 do +80°C
- Ziarnistość 80
- Długość warianty: 18 m, 12m, 6m
- Szerokość warianty 25mm, 50 mm, 100mm,150mm,200mm
- Przekładka: biała
- klasa ścieralności R-13
- Taśma odporna na warunki atmosferyczne
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kolory:

- Bezbarwna 25mm/18m ,50mm/18m , 50mm/6m
- Szara 25mm/18m ,50mm/18m., 50mm/6m
- Brązowa 50mm/18m, 50mm/6m, 25mm/18m
- Czarna 25mm/18m, 50mm/18m, 50mm/18m, 150mm/18m, 200mm/18m
- Zielona 50mm/18m
- Czerwona 50mm/18m, 50mm/6m
- Niebieska 50mm/18m, 50mm/6m
- Żółta 25mm/18m 50mm/18m,100mm/18m, 50mm/6m 100mm/6m
- Żółto-czarna 25mm/18m, 50mm/18m, 100mm/18m, 150mm/18m 50mm/6m, 100mm/6m, 200mm/18m
- Białoczerwona 50mm/18m, 100mm/18m, 50mm/6m
- Zielona marmurkowa 50mm/18, 50mm/6m
- Biała marmurkowa 50mm/18m, 50mm/6m
- Czerwona marmurkowa 50mm/18m, 50mm/6m
- Pomarańczowa marmurkowa 50mm/18m 50mm/6m

**PRODUKT NIEODPOWIEDNI DLA DZIECI PONIZEJ 3 ROKU ZYCIA****PRODUCENT: PAPER-TECH TOMASZ WOJTUCKI**

Dane przedstawione w karcie technicznej bazują na przeprowadzonych testach. Zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Paper-Tech z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.